ABLAUFKÖRPER

ALK.8.250/..

- hoch belastbar
- mit Beschichtungsflansch



EIGENSCHAFTEN

schwerlastbeständig, dauerhaft dicht, korrosionsbeständig, hohe Flexibilität (variable Höhen und Breiten), Maschenweite Gitterrost 30x10 mm (30x30 mm auf Anfrage), Gitterrostarretierung inklusive, Ablaufstutzen DN100, 200 mm lang

EINSATZBEREICHE

Parkdecks, Parkhäuser, Tiefgaragen, Produktions-/Lagerhallen im Industriebau, Einkaufszentren, Bahnhöfe, Flughäfen, Messe-/Ausstellungshallen

MATERIAL

Stahl feuerverzinkt, Edelstahl V2A (V4A auf Anfrage)

BELAGSARTEN

Beschichtung

BEFAHRBARKEIT

PKW (LKW auf Anfrage)

HINWEISE

Bei Edelstahl sind die allgemeinen Reinigungs- und Pflegehinweise zu beachten (siehe auch Bereich Download).

TECHNISCHE DATEN

Materialstärke Rinnenkörper: 4 mm
Materialstärke vertikaler Steg: 5 mm
Gitterrostbreite: 250 mm

AUSFÜHRUNGEN

ARTIKEL-NR. RINNENHÖHE (h) AUSSPARUNG (BxT)

ALK.8.250/90 90 mm 510 x 20 mm ALK.8.250/120 120 mm 510 x 20 mm ALK.8.250/150 150 mm 510 x 20 mm

Weitere Höhen auf Anfrage.

