





BBF124/..

- hoch belastbar
- auswechselbare Dehneinlage
- mit Los-/Festflansch



EIGENSCHAFTEN

Wasserdicht, schwerlastbeständig, staplerüberfahrbar, Dehneinlage kann bei einer evtl. Beschädigung ohne Verletzung des angrenzenden Belages ausgewechselt werden, abriebfest, witterungsbeständig, temperaturbeständig (-40°C bis +120°C), beständig gegen Tausalz und Abwässer (Alkalien, Mikroben, Bakterien)

EINSATZBEREICHE

Parkdecks, Parkhäuser, Tiefgaragen, Rampenübergänge, Fußgängerbrücken, Produktions-/Lagerhallen im Industriebau

MATERIAL

Stahl feuerverzinkt, (Edelstahl auf Anfrage), Dehneinlage EPDM, Fugenband BF20 aus EPDM mit seitlichen Einklebeflanschen oberund unterseitig aus nichtbrennbarem Vlies

BELAGSARTEN

Asphalt, Beton, Estrich, Bitumenschweißbahn

BEFAHRBARKEIT

PKW, LKW, Stapler

FORMSTÜCKE

Eck-Stück, T-Stück, Kreuz-Stück, Profilwechsel Boden-Wand, Aufkantung, Folienhochzug

Angabe Profilhöhe (h) ab UK-Losflansch. Das Fugenband ist ein Produkt der BBF ElastoFug Fugenbandsysteme.

Einbau durch werkseigene Monteure empfohlen.

TECHNISCHE DATEN

35 mm (-15/+20 mm) Fugenspiel waagrecht: 20 mm (±10 mm) Fugenspiel senkrecht:

120 mm Sichtbreite:

Fugenbreite maximal: 80 mm Belastung:

Radlast 5000 kg bei Ø 150 mm, B = 100 mm

600 kN (DIN 1072) Belastung LKW: 150 kN (DIN 1055-3) Belastung Stapler:

Lieferlänge: 3 mtr Farbe der Dehneinlage: schwarz

AUSFÜHRUNGEN

PROFILHÖHE (h) AUSSPARUNG (BxT) ARTIKEL-NR.

BBF124/55 55 mm 350 x 20 mm BBF124/100 100 mm 350 x 20 mm BBF124/120 120 mm 350 x 20 mm BBF124/150 150 mm 350 x 20 mm

Weitere Höhen auf Anfrage.

