



VA.3.60/..

- **auswechselbare Dehneinlage**
- **PVC-frei**

EIGENSCHAFTEN

Dehneinlage jederzeit auswechselbar, abriebfest, witterungsbeständig, temperaturbeständig (-40°C bis +120°C), beständig gegen Tausalz und Abwässer (Alkalien, Mikroben, Bakterien), gelochte Auflageschenkel gewährleisten beste Verbindung zum Untergrund/Belag

EINSATZBEREICHE

Einkaufszentren, Bahnhöfe, Flughäfen, Messe-/Ausstellungshallen, Wohn-, Büro-, Verwaltungsgebäude

MATERIAL

Edelstahl V2A, Dehneinlage EPDM

BELAGSARTEN

Beschichtung, Estrich, Naturstein, Fliesen

FORMSTÜCKE

Eck-Stück, T-Stück, Kreuz-Stück, Profilwechsel Boden-Wand

HINWEISE

Bei Gussasphalt fordern Sie bitte technische Beratung an.




TECHNISCHE DATEN

Fugenspiel waagrecht:	16 mm (±8 mm)
Fugenspiel senkrecht:	12 mm (±6 mm)
Sichtbreite:	60 mm
Fugenbreite maximal:	55 mm
Belastung:	Radlast 700 kg bei Ø 150 mm, B = 100 mm
Lieferlänge:	3 mtr
Farbe der Dehneinlage:	schwarz

AUSFÜHRUNGEN

ARTIKEL-NR.	PROFILHÖHE (h)	AUSSPARUNG (BxT)
VA.3.60/30	30 mm	210 x 40 mm
VA.3.60/40	40 mm	210 x 50 mm
VA.3.60/50	50 mm	210 x 60 mm
VA.3.60/60	60 mm	210 x 70 mm
VA.3.60/80	80 mm	210 x 90 mm



VA.3.60

Technische Änderungen vorbehalten.